

VF-1.5 1.9仕様

モジュール	ピッチ	1.5625mm / 1.953mm
	ランプ	COB (1R1G1B)
	モジュールサイズ	250*250 mm
	モジュール解像度	160*160dot / 128*128dot
	モジュール密度	25,600dot / 16,384dot
	リフレッシュレート	3,840 Hz
	スキャン	1/20 scan
	コントラスト	10,000:1
	輝度	3,000cd/sqm
	視野角(水平/垂直)	≥170° ≥160°
キャビネット	キャビネットサイズ	W500*H500*74.5mm
	キャビネット材料	アルミダイカスト製品
	キャビネット重量	9.1kg
	防水	前後 IP65
	受信カード	Nova A8s-N
	電源	100~240v
	ポイント補正	シングル輝度 シングルカラー
	メンテナンス	フロントメンテナンス
	形	平面
電源	最大消費電力	620watts/sqm (155w/cabinet)
	平均消費電力	285watts/sqm (72w/cabinet)
	入力電圧	AC 100V~ 220V
他	保存環境	温度: -40℃ ~ 70℃ 湿度: 10% ~ 95% RH
	運用環境	温度: -20℃ ~ 50℃ 湿度: 10% ~ 95% RH
	寿命 (typical)	≥100,000 hours
	MTBF (平均故障間隔)	≥10,000 hours
	映像入力	HD-SDI, HDMI

