

Z-1.9 Pro / 2.6 Pro 仕様

LED モジュール	ピクセルピッチ	1.95mm / 2.6mm
	ランプ	COB
	モジュールサイズ	250*250 mm
	モジュール解像度	128*128 / 96*96dot
	密度 m ²	262,144 / 147,456dot m ²
	リフレッシュレート	≥7,680 Hz
	スキャン	1/16 / 1/8 scan
	コントラスト	10,000:1
	輝度	3,000~4,000cd/sqm
	視野角(水平/垂直)	≥170° ≥140°
LED キャビネット	キャビネットサイズ	W500*H500*94mm W500*H1,00*94mm
	キャビネット材料	ダイカストアルミニウム製品
	キャビネット重量	7kg / 13kg
	防水	前後 IP64
	受信カード	Nova A8s-N
	電源	100~240v
	安全ロープ	付き
	メンテナンス	フロント・リア メンテナンス
	接続方式	アームロック方式 (OP:クイックロック方式)
	電源	最大消費電力
平均消費電力		180watts/sqm. 180w/Cabinet 310watts/sqm. 310w/Cabinet
入力電圧		AC 100V~ 240V
他	保存環境	温度: -40℃ ~ 70℃ 湿度: 10% ~ 95% RH
	仕事環境	温度: -20℃ ~ 50℃ 湿度: 10% ~ 95% RH
	寿命 (typical)	≥100,000 hours
	MTBF (平均故障間隔)	≥10,000 hours
	映像入力	HD-SDI, HDMI

