

Pro Res		23.976fps	29.97fps	200fps
HD	4:4:4XQ	36	29	7 (120fps)
	4:4:4	54	43	6
	4:2:2HQ	81	65	9
3.2K	4:4:4XQ	13	10	-
	4:4:4	19	15	7 (60fps)
	4:2:2HQ	29	23	11 (60fps)
UHD	4:4:4XQ	9	7	-
	4:4:4	13	10	6 (60fps)
	4:2:2HQ	20	16	8 (60fps)

注意事項

OLEDが焼き付きますので、ファインダー左横の接近センサーを塞がないでください

レーザー光線などの強い光を、センサーに当てないでください

HDSDI出力をSONY Panasonicのモニターに直接接続した場合音声が出なかったりノイズが出たりします
3.2K/UHDで収録した素材はカメラで正常に再生されません 必ずハイスペックPCで確認してください

収録時にカードを抜いたり電源を落とした時はそのカードは使用しないでください

使用するときは必ずハードディスク等にコピーしてください。(最初のクリップから上書きされます)

2K 3.2K 4KUHD 設定時 HD - SDI出力はHDサイズになります

カメラに入っているライセンスキーコードは絶対に消去しないでください 使用できなくなります

収録codecを4:2:2以下でLog Cで収録しないで下さ

音声はPlaybackの時、再生されません

sanwa
CINE EQUIPMENT

株式会社三和映材社

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-5

tel: (03) 5210-3801 fax: (03) 5210-2260