

# BT-LH2170 モニター

Panasonic BT-LH2170 LCD Monitor

## Vマウント対応



HD-SDIの**2入力**を同時に表示します。

フルHD IPSパネル (広視野角)

三次元LUTの高画質エンジン

タイムコード表示

オーディオレベルメーター表示

低消費電力!!

同サイズ前後のモニターと比較して  
約半分の消費電力

3G HD-SDI対応

音声スピーカー、ヘッドフォン端子を装備

豊富な入力端子

1画面表示時には  
各種**波形モニター**も同時表示できます。

仕様	
寸法(サイズ)	21.5型(有効表示部)
ピクセル数	1920 x 1080(FULL HD)
電源	AC 100V - 240V、50Hz/60Hz DC 12V(11V - 17V)
消費電力	AC 0.55A - 0.25A DC 3.8A
入力/出力端子	VIDEO入出力: BNC x1 SDI入出力: HD-SDI(SMPTE 299M 準拠) x2 HDMI入力: HDMI端子 x1 DVI-I入力: TMDSシングルリンク AUDIO 入力: ピンジャック x2(ステレオ) GPI: D-SUB、9ピン x1 RS-232C: D-SUB、9ピン x1 RS-485: RJ-45x2(入力、出力) ヘッドホン出力: ステレオミニジャック(M3) x1 スピーカー出力: モノラル、0.5W タリー出力: レッド、グリーン、アンバー
外形寸法	約 159(幅) x 約 190(高さ) x 約 72(奥行) mm (本体のみ)
質量	約 6.1 kg (本体のみ)

内容及び価格は予告無く変更されることがあります

レンタル金額: ¥8,400(税込)

**sanwa**  
CINE EQUIPMENT

株式会社三和映材社

TOKYO TEL: (03) 5210-3801

OSAKA TEL: (06) 6375-3838

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.sanwa-group.com/>

2012/10