

## SONY PVM-A170/A250 有機ELモニター

PVM-1741/2541よりさらに  
**軽量、薄型、低消費電力、低遅延** (0.5フィールド以下)



インバーターとHSバッテリー2台を接続することで、  
約6時間の使用が可能



### PVM-A170

画像サイズ	16.5 型
解像度 ( H x V )	1920 x 1080 ピクセル ( FULL HD )
消費電力	約 75 W ( 最大負荷時 )
映像入力系	3G/HD-SDI x 2, HDMI x 1, コンポジット x1
寸法 ( 幅 x 高さ x 奥行 )	435.0 x 274.0 x 65.5 mm
重量	約 4.2 kg ( 本体のみ )

レンタル金額 ( 税抜 ) : ¥ 10,000-

### PVM-A250

画像サイズ	24.5 型
解像度 ( H x V )	1920 x 1080 ピクセル ( FULL HD )
消費電力	約 115 W ( 最大負荷時 )
映像入力系	3G/HD-SDI x 2, HDMI x 1, コンポジット x1
寸法 ( 幅 x 高さ x 奥行 )	581.0 x 386.6 x 65.5 mm
重量	約 6.1 kg ( 本体のみ )
その他	インバーター 付属

レンタル金額 ( 税抜 ) : ¥ 15,000-  
バッテリー等は別料金です。

### 特長

高コントラスト、忠実な黒再現の動画性能  
高視野角、フルHD 10bit ドライバー  
3G-SDI ( 2系統 )、HDMI、コンポジット入力対応  
フリッカーフリー機能  
映像信号の0.5フィールド以下の低遅延処理を実現  
Vマウントバッテリー対応 ( 三和オリジナル )

内容及び価格は予告無く変更されることがあります