

BMD Smart Videohub 12x12

(スマートビデオハブ)

セレクター & 分配器

HD/3G/6G-SDIのミックスフォーマットに対応



入力信号のセレクトを行い、
設定した出力に分配します。
(最大12入力、12出力)

Vマウントバッテリー対応 (消費電流2A)
[三和オリジナル仕様]

AC電源使用時に
Vマウントバッテリーを接続すれば、
バックアップ電源として機能します。

仕様	
SDI規格	SMPTE 259M、SMPTE 292M、 SMPTE 296M、SMPTE 310M、 SMPTE 425M-A、SMPTE 425M-B、 ITU-R BT.656、ITU-R BT.601
ビデオサンプリング	4:2:2, 4:4:4
色空間	YUV, RGB
寸法/重量	482 x 44 x 160 mm / 1.88 kg (本体のみ)
その他	Vマウント [三和オリジナル仕様]、 ACアダプター対応



小型液晶画面から
入力及び、出力映像を
確認できます。

バッテリー等は別料金です。

内容は予告なく変更されることがあります

sanwa
CINE EQUIPMENT

株式会社三和映材社

TOKYO TEL: (03) 5210-3801

OSAKA TEL: (06) 6375-3838

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.sanwa-group.com/>

2014/10