

(ボルト プロ 2000 セカンド ジェネレーション)

TERADEK BOLT PRO 2000 *2nd Generation*

ビデオ ワイヤレス 3G/HD-SDI、HDMI対応
送信機 x1 受信機 x2 セット



Vマウントに直接取り付けることができます。
付属の可変アームからでも
取り付ける事ができます。
(3/8ネジで取り付け)



別オーダーの
BOLT PRO 2000用 056/058W アダプター使用例
U60バッテリーからモニター受信機に
電源供給して使用できます。



別オーダーの
モニター受信機ブラケット使用例
モニターのDタップから
電源供給して使用できます。

- 無線伝送距離 2000ft
- 1ms以下の遅延
- 日本国内電波法対応(技適)
- 3G/HD-SDI、HDMI入出力対応



別オーダーの
ビデオワイヤレス用 910Gアダプター使用例
モニターのDタップから
電源供給して使用できます。

仕様	
ビデオ入出力	3G/HD-SDI、HDMI
使用帯域	5GHz帯
伝送距離	2000ft(約600m) 周辺の電波環境に依存します。 すべての環境で保証するものではありません。
セット内容	送信機 1台、 受信機 2台 セット

注) カメラ、モニター、バッテリー、
アダプター、ブラケット等は別料金です。

内容は予告なく変更されることがあります

sanwa
CINE EQUIPMENT

株式会社三和映材社

TOKYO TEL: (03) 5210-3801
OSAKA TEL: (06) 6375-3838

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.sanwa-group.com/>