

## TERADEK BOLT PRO 300 (ボルト プロ) 3G/HD-SDI VIDEO WIRELESS



Dタップからの電源供給により使用することができます。

1ms以下の低遅延

技術基準適合取得済み  
免許、届け出不要

チャンネル自動設定  
電源投入後、すぐに使用可能

最長伝送距離 約90m

注) 周辺の電波環境に依存します。  
すべての環境で保証するものではありません。

上図 VFM-058W、下図 BT-LH910G 取り付け例  
注) アダプター、モニター、バッテリー、  
カメラ等は別料金です。

仕様	
ビデオ入出力	3G/HD-SDI
使用帯域	5GHz帯
伝送距離	約90m(300ft) すべての環境で保証するものではありません。
電源	7-28V DC
セット内容	送信機 1台、 受信機 2台 セット
寸法(WxDxH)/重量	送信機:66.1x27.0x112.3mm/262g 受信機:88.9x25.2x146.5mm/346g (本体のみ)
その他	日本国内電波法対応(技適)

内容は予告なく変更されることがあります

**sanwa**  
CINE EQUIPMENT

株式会社三和映材社

TOKYO TEL: (03) 5210-3801  
OSAKA TEL: (06) 6375-3838

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.sanwa-group.com/>

2015/02