

グラフィカル
ザクート
ZACUTO **GRATICAL HD EVF**
高画質有機ELビューファインダー



ファインダーの電源はカメラ側のヒロセ4P又はDタップより供給できます。

ファインダー内部にベクトル、波形ヒストグラムが同時に表示可能。

HD-SDI/HDMIのクロスコンバージョン対応
DSLRを使用時に大変便利です。

各種カメラのLOG信号を、保存されているLUTに変換して表示することができます。

各種LUTのインポート、エクスポート、セーブができます。



『AMIRA』取り付け例

専用ファインダーを反対側に取り付けるとカメラの設定がしやすく、小型モニターとしても使用できます。

仕様	
有機ELディスプレイ	Full Display 1280 x 1024 16 x 9 1280 x 720 HD
インターフェース	・ HD-SDI i/o x 1 ・ HDMI i/o x 1 (HD-SDI/HDMIのクロスコンバージョン対応)
リフレッシュレート	60Hz
フレームレート	23.98p, 23.98PsF, 24p, 24Psf, 25p, 25Psf, 29.97p, 29.97Psf, 30p, 30Psf, 50i, 50p, 59.94i, 60i, 60p
電源	DC 6 ~ 28 V
寸法	182 x 89 x 70mm (W x H x D) プラグ込の高さは101mm
重量	0.8kg

内容は予告なく変更されることがあります。