

BMD Video Assist

5インチ小型軽量LCDモニター & ProRes レコーダー



- HD (1920x1080)をProRes4:2:2HQ~ProxyまでをSDカードに収録
- 「専用フード」、「ノガアーム」、「クランプ」標準装備
- LP-E6バッテリーまたは、12V外部DC入力よりDタップ入力に対応
- タッチスクリーンで各種設定
- 明るく、高解像度(1920x1080)、高視野角モニター

LP-E6バッテリーホルダー x 2



仕様		対応SDIフォーマット
画面サイズ	5インチ	SD: 625/50i PAL、525/59.94i NTSC、 HD: 720p50、720p59.94、720p60、 1080i50、1080i59.94、1080i60、 1080PsF23.98、1080PsF24、 1080p23.98、1080p24、1080p25、 1080p29.97、1080p30、1080p50、 1080p59.94、1080p60
解像度	1920 x 1080 容量性タッチスクリーン	
映象入出力端子	IN : SD/HD/3G/6G-SDI x1、HDMI x1 OUT: SD/HD/3G-SDI x1、HDMI x1	
外形寸法	143 x 90 x 30.5 mm (WxHxD)	
本体重量	362 g	対応HDMIフォーマット
電源	・LP-E6リチウムイオンバッテリー x2 ・12V ACアダプター	SD: 625/25 PAL、525/29.97 NTSC、 480p60、576p50、 HD: 720p50、720p59.94、720p60、 1080i50、1080i59.94、1080i60、 1080p23.98、1080p24、1080p25、 1080p29.97、1080p30、1080p50、 1080p59.94、1080p60
ストレージタイプ	リムーバブルSDXC UHS-1/SDHC UHS-1 カードDS、HS、SDR12、SDR25、DDR50、 SDR50、SDR104 SDカードに対応	
対応コーデック	Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422、 ProRes LT、ProRes Proxy	

※内容は予告なく変更されることがあります。