

パラリンクス

トマホーク

## PARALINX TOMAHAWK 1:1仕様

### 3G/HD-SDI VIDEO WIRELESS



・カメラ/バッテリーは別料金です



・バッテリー/モニター/アダプターは別料金です

- ・小型軽量 送信機x1 受信機x1 仕様
- ・スペア受信機は別オーダー(受信機最大4台まで)
- ・伝送距離 **約600m**まで ※メーカー公表値 ( 周辺電波環境に依存しますので、すべての環境での使用を保証するものではありません。 )
- ・受信機のSDI出力は2系統
- ・1ms以下の低遅延、技術基準適合(技適)取得済

#### セット内容

- |                |                |             |        |
|----------------|----------------|-------------|--------|
| ・トランスミッター(送信機) | ・レシーバー(受信機)    | ・ACアダプター    | ・可変アーム |
| ・レモ2P/Dタップケーブル | ・レモ2P/CA4Pケーブル | ・40cm同軸ケーブル |        |

#### 仕様

寸法/重量(本体のみ)	電源	ビデオフォーマット	ビデオ出力	仕様帯域	認証
送信機 : 108 x 67 x 21mm / 178g 受信機 : 143 x 128 x 33mm / 340g	7-17V DC	最大 1080p/60	3G/HD-SDI	5GHz帯	日本国内電波法対応(技適)