

## Roland V-1SDI COMPACT 3G-SDI VIDEO SWITCHER



**⚠️ ご注意** モニター および Vマウントバッテリーは、別レンタル品です。

コンパクトライブスイッチャー  
Vマウントバッテリー対応

小型モニター取り付けアダプター付

SDI + HDMI 入出力に対応

ミックス、ワイプ、ルミナンス・キー、  
クロマ・キーなどに対応

本格的な音声ミキシング

・ライン、マイク、エンベデッドに対応  
・オーディオディレイに対応

4画面マルチビューワー機能

本体仕様 (三和仕様)

寸法/重量	313 (W) x 163 (D) x 129 (H) mm / 1.7kg
電源	100-240 VAC および Vマウントバッテリー
その他	小型モニター取り付け可能

映像仕様

入力端子	3G-SDI x 3 / HDMI x 2 同時入力数は4系統まで
出力端子	3G-SDI PGM x 1 / 3G-SDI PVW x 1 / HDMI x 1
入力フォーマット	[SDI] SMPTE 296M, 274M準拠 [HDMI] 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p
出力フォーマット	[SDI] SMPTE 296M, 274M準拠 [HDMI] 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p
映像エフェクト	[切り替え] カット、ミックス (ディゾルブ/FAM/NAM/モザイク)、ワイプ [合成] ピクチャー・イン・ピクチャー、スプリット、クワッド、DSK (ルミナンス・キー、クロマ・キー)

音声仕様

サンプルレート	24ビット / 48kHz
入力端子	[デジタル] 3G-SDI x 3 / HDMI x 2 同時入力数は4系統まで [アナログ] AUDIO IN (RCAピン) / MIC (ステレオミニプラグ)
出力端子	[デジタル] 3G-SDI PGM x 1 / 3G-SDI PVW x 1 / HDMI x 1 [アナログ] AUDIO IN (RCAピン) / PHONES (ステレオミニプラグ)
音声フォーマット	[SDI] リニアPCM, 24ビット, 48kHz, 2ch SMPTE 299M準拠 [HDMI] リニアPCM, 24ビット, 48kHz, 2ch
音声エフェクト	EQ、ディレイ、コンプレッサー、HPF、ゲート、リバース、 マスタリングエフェクト

※内容は予告なく変更されることがあります。