

ALEXA35 シネマカメラ が アップデート
新・収録フォーマット ARRICORE 対応

ALEXA35 XTREME

[おもな新機能]

- 新しい収録フォーマット ARRICORE に対応。画質を保ちながらも高速データ処理が可能で、通常モードで最大 330 fps の撮影に対応。
- 『オーバードライブモード』を搭載。ダイナミックレンジを11STOPまで下げ、ARRICORE 収録の組合わせで最大 660 fps の撮影に対応。
- WiFi 5 GHz 帯対応、自動再接続でモバイルアプリなどの接続が向上、快適に。
- 3.8K 2.39:1 と HD 16:9 S16 の撮影モード追加

[従来までの特長]

- 品質が向上した『ALEV 4 CMOS センサー』を搭載。Super 35mm サイズの採用により、全ての35mmレンズが使用可能。
- 粒状感やコントラストを調整し映像に深みを与える『ARRI テクスチャー』。
- より正確な色再現^{リヴィール}『REVEAL カラーサイエンス』。
- 17STOPの広いダイナミックレンジ。

[おもな仕様]

センサータイプ	スーパー35mm フォーマット ARRI ALEV 4 CMOS
センサーサイズ	27.99×19.22mm / 対角線 33.96mm
センサー解像度	最大 4608×3164
レンズマウント	LPL / PL / PANA / Leitz M / EF マウント
フレームレート	4.6K 最大 120fps (165fps) / 2K 16:9 最大 330fps (660fps) *カッコ内はオーバードライブモードでの数値
ダイナミックレンジ	17 STOP
本体寸法	147×152.5×203mm (LPLマウントを含むカメラ本体)
本体重量	3.0 kg (アンテナ、LPLマウントを含むカメラ本体)
電源入力 / 消費電力	20.5 - 33.6VDC / 約 81W
記録メディア	コーデックス コンパクトドライブ 1TB または 2TB
内部NDフィルター	0.6/1.2/1.8 NDフィルター
ワイヤレス機能	ARRI レンズコントロールレーサー内蔵 (White周波数帯)
ビューファインダー	MVF-2 OLED マルチビューファインダー

フォーマット別 収録時間 および
フレームレート一覧表はこちら[ここをクリック](#)

QRコード



*内容は予告なく変更されることがあります。

