

窓辺から注ぎ込まれる

華麗なる光・・・

「サンスポット」が今、甦る!!



シーンの中でも使えるよう、
ブラックボディにしてみました



タングステン (2kw・5kw)

	距離(m)	スポット		フラッド	
		光量 (fc)	ビーム径(cm)	光量 (fc)	ビーム径(cm)
2kw	7.5	5,472	48	576	150
	22.5	608	48	64	450
	37.5	219	48	23	780
	52.5	112	48	12	1,080
	67.5	68	48	7	1,410
	90.0	38	48	4	1,890
5kw	7.5	4,032	60	1,152	180
	22.5	448	180	128	540
	37.5	161	300	46	930
	52.5	82	450	24	1,260
	67.5	50	570	14	1,650
	90.0	28	750	8	2,190

HMI (1.2kw・2.5kw・4kw)

	距離(m)	スポット		フラッド	
		光量 (fc)	ビーム径(cm)	光量 (fc)	ビーム径(cm)
1.2kw	7.5	5,760	48	720	150
	22.5	640	48	80	450
	37.5	230	48	29	780
	52.5	118	48	15	1,080
	67.5	71	48	9	1,410
	90.0	40	48	5	1,890
2.5kw	7.5	17,280	60	2,016	180
	22.5	1,920	60	224	540
	37.5	691	60	806	930
4kw	7.5	23,673	60	2,016	180
	22.5	2,630	60	224	540
	37.5	947	60	806	930