

ARRI L7-C ライト

ARRI L7-C LIGHT

LED仕様により放射熱を大幅軽減!!



特長

LED仕様により放射熱軽減、省エネ(低コスト化)を実現!!
照度、色温度、グリーン/マゼンタ、色相、彩度の設定が可能!!

Photometric Data

L7-C		3m	5m	7m	9m
3200 ° k	FLOOD:50 °	56 fc (596 lx)	20 fc (214 lx)	10 fc (109 lx)	6 fc (66 lx)
	MIDDLE:30 °	128 fc (1370 lx)	46 fc (492 lx)	23 fc (251 lx)	14 fc (152 lx)
	SPOT:15 °	430 fc (4570 lx)	154 fc (1650 lx)	79 fc (840 lx)	48 fc (508 lx)
5600 ° k	FLOOD:50 °	62 fc (688 lx)	22 fc (240 lx)	11 fc (123 lx)	7 fc (74 lx)
	MIDDLE:30 °	144 fc (1550 lx)	52 fc (556 lx)	26 fc (283 lx)	16 fc (171 lx)
	SPOT:15 °	484 fc (5180 lx)	174 fc (1870 lx)	89 fc (951 lx)	54 fc (576 lx)

仕様

電圧	100 - 240V AC 50/60HZ
最大消費電力	220w
色温度	2800 - 10000K
寸法	303 x 374 x 384 mm
重量	約 10.9 kg
レンタル料金 (税込)	12,600 円

(メーカー公表値)

内容及び価格は予告無く変更されることがあります

sanwa
PRO LIGHT
株式会社 三和プロライト

TOKYO TEL: (03) 3707-3001
KYOTO TEL: (075) 321-5200

その他の新製品に関しては、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.sanwa-group.com/>

2012/08