

# ARRI L7-DT ライト

L7シリーズに デイライト 追加 !!



## 特長

色温度の調整可能 (5000 - 6500 ° K)

CRI 92 !!

DMX対応 !!

ARRI L7-C ライト(5600 ° K)より  
約30%光量 UP !!

## Photometric Data

		3m	5m	7m	9m
	<b>L7-DT</b> 5600 ° k	96 fc(1031 lx)	34 fc( 371 lx)	18 fc( 189 lx)	11 fc(115 lx)
	FL00D:50°	227 fc(2444 lx)	82 fc( 880 lx)	42 fc( 449 lx)	25 fc(272 lx)
	MIDDLE:30°	792 fc(8522 lx)	285 fc(3068 lx)	145 fc(1565 lx)	88 fc(947 lx)
	SP0T:15°				

(メーカー公表値)

## 仕様

電圧	100 - 250 V AC 50/60 HZ
最大消費電力	220 W
定格電流	2.2 A (100V AC)
色温度	5000 - 6500 ° K
調光範囲	0 - 100 %
寸法	303 x 374 x 349 mm
重量	約 8.2 kg
その他	ダボ(スタンド取り付け用ピン)は、 17/25 兼用

ARRI L7 シリーズ	 L7-DT	 L7-T	 L7-C
特長	LED仕様により放射熱軽減、省エネ(コストカット)を実現		
	デイライト 調整可能 色温度: 5000 - 6500 ° K	タングステンライト 色温度: 3200 ° K	照度、色温度、 グリーン/マゼンタ、 色相、彩度の調整可能 色温度: 2800 - 10000 ° K

内容及び価格は予告無く変更されることがあります