

ポータブル発電機 ホンダ EU55is N

PORTABLE GENERATOR HONDA EU55is N

- FI (フューエルインジェクション)の採用により燃費が向上
- 18リットルの大容量タンクで連続運転時間最大15.8時間
- 精密機器にも安定して電源を供給できる正弦波インバーター搭載
- 200vでの並列運転が可能



■ 長時間連続運転

18ℓの大容量タンクを搭載したことで最大約15.8時間の連続運転が可能になりました。

FI

FUEL INJECTION

■ FI採用エンジン

エンジン状態を検知し、状況に応じた燃料供給を行うFI(フューエルインジェクション)を採用。燃費が約15%向上しました。



■ シンプルで使い易い操作盤

簡単な操作でエンジンを始動できるワンタッチスタート機能に加え、燃料コックやチョークの操作が不要になりました。



■ ワンタッチ可倒式ハンドル

ワンタッチでハンドルが可動。また、大径タイヤを採用することにより、1人での運搬がスムーズに行えます。

仕様	
型番	EU55is N
定格出力	交流 5.5 kVA
周波数	50/60
電圧	100/200 (同時使用可)
連続運転可能時間	6.1 時間 ~ 15.8 時間 (エコスロットル時)
燃料タンク	18.0 リットル
全長 x 全幅 x 全高 (mm)	848 x 700 x 721
乾燥重量	118.1 kg
騒音レベル [db (A) / 7m]	82 ~ 90
エンジン	空冷4ストローク単気筒 OHV
使用燃料	無鉛ガソリン

※内容は予告なく変更されることがあります。