

# STORM 1200X

APUTURE LED ライト 新シリーズ 登場

1200W Bi-Color LED, High Fidelity Point Source Lamp

- > 従来よりさらに明るい超光量
- > BLAIR ライト エンジン搭載でさらに色精度が向上
- > リフレクターキット付属で3つのビーム角で使用可能
- > 既存のBowensマウントアクセサリーを使用可能
- > 光量を最大9倍にする新型フレネルレンズは近日入荷予定



## セット内容



Storm 1200x Light Kit + Reflector Kit



近日入荷フレネルレンズ

## STORM 1200x 測光データ

色 温 度	5,600K	
距 離	3m	5m
リフレクターなし	8,490 lux / 789 fc	3,230 lux / 300 fc
15° リフレクター	96,100 lux / 8,931 fc	33,300 lux / 3,095 fc
30° リフレクター	41,800 lux / 3,885 fc	14,100 lux / 1,310 fc
45° リフレクター	22,500 lux / 2,090 fc	7,070 lux / 657 fc

## STORM 1200x 仕様

色温度/演色性	2,500-10,000K / CRI ≥95
調 光	0.1-100%
入 力 電 圧	100-240VAC
消 費 電 力	最大 1550W (出力 1200W)
コ ン ト ロ ー ル	AC電源パネル, 有線/無線DMX, Sidus Link / Pro モバイルアプリ
灯 体 寸 法	33.4×33.6×55.7 cm (ヨーク含む)
灯 体 重 量	9.5 kg (ヨーク含む)

\*内容は予告なく変更されることがあります。

